

PP 柱塞泵

10~7 Bar, 5~508 升/时



- 泵头可选 PP 或不锈钢 316L 材质。
- 双阀球止回阀。
- 柱塞轴可选陶瓷或不锈钢 420 材质。
- 标配西门子三相电机，可选配单相或防爆电机。
- 铝合金本体材质（Epoxy 涂层），IP55 防护等级，噪音 78dbA（±5dB）。
- 弹簧复位结构，冲程长度流量调整。
- 自吸高度：3 米。
- 润滑油容量：0.3 升（已填充，使用时需更换为排气型帽盖）。
- 环境温度：-10~40°C。
- 介质温度：SS 泵头：-10~90°C。

PP 泵头：-10~40°C。

（药液温度可短暂性略微超过一最长 15 分钟，用于消毒或热水冲刷清洗）

PPMF 变频系列

10~7 Bar, 5~508 升/时



- LCD 显示屏+自动变频+外控讯号调速功能。
- 飞轮旋钮操作功能，多种工作模式，可选配 Modbus 通讯界面。
- 泵头可选 PP 或不锈钢 316L 材质。
- 双阀球止回阀。
- 柱塞轴可选陶瓷或不锈钢 420 材质。
- 单相 220V 电源输入，变频控制西门子三相电机，可选配单相或防爆电机。
- 液位控制，待机和报警功能。
- 操作面板转向调整功能。
- 铝合金本体材质（Epoxy 涂层），IP55 防护等级，噪音 78dbA（±5dB）。
- 弹簧复位结构，冲程长度流量调整。
- 自吸高度：3 米。
- 润滑油容量：0.3 升（已填充，使用时需更换为排气型帽盖）。
- 环境温度：-10~40°C。
- 介质温度：SS 泵头：-10~90°C。

PP 泵头：-10~40°C。

（药液温度可短暂性略微超过一最长 15 分钟，用于消毒或热水冲刷清洗）

压力流量型号参数表

PP 型：三相 220~240/380~420V - 50Hz；PPMF 型：单相 220-240VAC 50Hz

适用机型	型号	最大背压 (Bar)	最大流量 (升/时)	马达功率 PP/PPMF Kw	冲程频率 (次/分)	柱塞直径	接口尺寸		PP 材质安装套件		
							PP	SS 316L			
PP 系列	PPMF 系列	10	010 024	24	0.18 / 0.37 Kw	175	14 mm	G 1/2" 12x18mm	R 1/2"	含 (A)	
			010 013	13		94					
			010 010	10		70					
			010 005	5		35					
		10	010 080	80	0.18 / 0.37 Kw	175	25 mm	G 1/2" 12x18mm	R 1/2"		
			010 043	43		94					
			010 032	32		70					
			010 016	16		35					
		10	010 130	130	0.18 / 0.37 Kw	175	32 mm	G 1/2" 12x18mm	R 1/2"		
			010 070	70		94					
	010 052		52	70							
	010 026		26	35							
	--	10	7	0.37Kw	010 210	210	175	40 mm	G 3/4" 18mm	R 3/4"	选配 (B)
					010 113	113	94				
					010 084	84	70				
					010 042	42	35				
		10	10	0.37Kw	010 320	320	175	50 mm	G 3/4" 18mm	R 3/4"	
					010 172	172	94				
					010 128	128	70				
					010 064	64	35				
--	7	0.37Kw	007 508	508	175	63 mm	--	R 1"	--		
			007 273	273	94						
			007 203	203	70						
			007 101	101	35						

※上表中流量是以水在 20°C 及表列背压下测得，适用于粘度 100cps 以下介质。

※不锈钢 SS 材质泵头无安装配件，PP 材质泵头含：底阀、注入阀、吸入端软管、吐出端软管、排气端软管等配件。

