

液流感应开关



- 搭配 MF 型计量泵，自我检测加药输出状态
- NC 接点输出，灵敏度可调
- 可搭配 PLC 使用
- 挂壁安装机型含安装背板

型号	接头尺寸	本体材质	密封圈材质	工作环境	安装方式
SEFL/V	1/2", 3/8"	PVDF	VITON	25Bar/45°C	泵头安装
SEFL/D	1/2", 3/8"	PVDF	EPDM	25Bar/45°C	泵头安装
SEFL/V/LPV	1/2", 3/8"	PVDF	VITON	25Bar/45°C	泵头安装-高粘度
SEFLS/V	1/2", 3/8"	PVDF	VITON	25Bar/45°C	挂壁安装
SEFLS/D	1/2", 3/8"	PVDF	EPDM	25Bar/45°C	挂壁安装

多功能阀



- 可调式背压阀及安全阀，抗虹吸，泄压等功能
- PVDF 主体材质
- 挂壁安装机型含安装背板

型号	背压阀 调节范围	安全阀 调节范围	本体材质	密封圈材质	进/出/泄压口	安装方式
MFKT/V	1~5Bar	3~18Bar	PVDF	VITON	1/2"-1/2"-3/8"	泵头安装
MFKT/D	1~5Bar	3~18Bar	PVDF	EPDM	1/2"-1/2"-3/8"	泵头安装
MFKTS/V	1~5Bar	3~18Bar	PVDF	VITON	1/2"-1/2"-3/8"	挂壁安装
MFKTS/D	1~5Bar	3~18Bar	PVDF	EPDM	1/2"-1/2"-3/8"	挂壁安装